



INDICAÇÃO DE ACABAMENTO DE TETO	
Legenda	Definição/Tipo
[Symbol]	Ferro rebaidado de gesso acartonado
[1]	Ferro rebaidado de gesso acartonado com sanca iluminada
[2]	Ferro rebaidado de gesso acartonado revestido com textura amadeirada
[3]	Laje com acabamento em pintura lisa branco acetinado

INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO / PISO	
Legenda	Definição/Tipo
[Symbol]	Porcelanato fosco de pouca absorção de água, resistente a impactos e a abrasão e coeficiente de atrito maior ou igual a 04. Faz-se necessário o uso de rejunte epóxi.
[1]	Manta vinílica com resistência a arrastar e isolamento termoaústico, resistente a impactos e a agentes químicos, com fácil manutenção
[2]	Porcelanato EXT resistente, de pouca absorção de água e anti-derrapante

INDICAÇÃO DE REVESTIMENTO / PAREDE	
Legenda	Definição/Tipo
[Symbol]	Porcelanato fosco de pouca absorção de água, resistente a impactos e a abrasão e coeficiente de atrito maior ou igual a 04.
[Symbol]	Tinta acrílica ou tinta epóxi esmalte a base de água, com perfil eco toxicológico e termoacústico.
[Symbol]	Revestimento compostos à base de cimento, agregados minerais e pigmentos industriais.
[Symbol]	Porcelanato retificado com pouca absorção de água

QUADRO DE ESQUADRIAS			
Tipo	Largura	Altura	Peitoril
P1	5,0	3,00	---
P2	4,0	3,00	---
P3	3,0	3,00	---
P4	2,5	3,00	---
P5	1,5	2,10	---
P6	0,90	2,10	---
P7	0,70	2,10	---

QUADRO DE ESQUADRIAS			
Tipo	Largura	Altura	Peitoril
J1	1,50	1,20	0,90
P2	1,00	0,80	1,50
P3	2,50	1,50	0,90
P4	2,50	3,00	0,50

Área Pav. Térreo: 340,91m²
 Área Primeiro Pav.: 688,52m²
 Área Segundo Pav.: 500,57m²
 Área Terceiro Pav.: 46,51m²
 Área total: 1.576,51m²
 T.O. = 68%

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS UNIS/MG

CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO
 DISCIPLINA: TCC 2
 DOCENTE: EDUARDO AUGUSTO
 ASSUNTO: CLÍNICA DE HEMODIÁLISE IMPLANTAÇÃO/SITUAÇÃO E PLANTA TÉCNICA PAV. TERREO
 ALUNO: NATANAEEL SERAFIM COELHO
 DATA: 07/11/2018
 ESCALA: INDICADA

TURMA:
 FOLHA: **01**
 ESCALA: INDICADA